

## Travi "IPE" sollecitate a flessione

					CARICO MASSIMO IN KG. UNIFORMEMENTE RIPARTITO (acciaio con carico di sicurezza OK=16Kg/mm <sup>2</sup> )													
H	ALI	Spess. gambo	Spess. ali	Peso per metro lineare	DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI													
a m/m	b m/m	c m/m	d m/m	Kg.	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12
80	46	3,8	5,2	6,00	1268	1009	835	710	616	542	482	-	-	-	-	-	-	-
100	55	4,1	5,7	8,10	2172	1731	1435	1222	1062	936	835	751	681	-	-	-	-	-
120	64	4,4	6,3	10,40	3371	2687	2230	1902	1654	1460	1305	1176	1068	896	-	-	-	-
140	73	4,7	6,9	12,90	4921	3925	3259	2782	2422	2140	1914	1728	1571	1323	1133	-	-	-
160	82	5,0	7,4	15,80	6944	5541	4603	3931	3425	3029	2711	2450	2230	1882	1617	1408	-	-
180	91	5,3	8,0	18,80	9306	7428	6173	5273	4597	4068	3643	3294	3002	2538	2185	1907	1681	-
200	100	5,6	8,5	22,40	12371	9876	8210	7016	6118	5417	4854	4391	4004	3390	2925	2557	2259	1800
220	110	5,9	9,2	26,20	16075	12837	10673	9124	7959	7050	6320	5720	5219	4424	3822	3348	2963	2373
240	120	6,2	9,8	30,70	20675	16512	13732	11741	10246	9078	8141	7371	6728	5709	4939	4332	3840	3087
270	135	6,6	10,2	36,10	27384	21874	18195	15563	13583	12040	10802	9785	8935	7592	6575	5776	5130	4143
300	150	7,1	10,7	42,20	35563	28413	23638	20222	17655	15653	14048	12731	11629	9889	8574	7542	6707	5435
330	160	7,5	11,5	49,10	45534	36383	32274	25904	22620	20060	18007	16323	14916	12694	11016	9698	8635	7016
360	170	8,0	12,7	57,10	57742	46142	38399	25903	28700	25457	22857	20724	18942	16130	14007	12343	11000	8957
400	180	8,6	13,5	66,30	74107	59226	49294	32860	36855	32697	29364	26631	24350	27747	18029	15901	14185	11577
450	190	9,4	14,6	77,60	95845	76606	63767	42191	47689	42317	38012	34482	31534	26885	23379	20635	18424	15069
500	200	10,2	16,0	90,70	123338	98589	82074	54585	61397	54490	48954	44417	40629	34656	30154	26632	23797	19498