


Tubi TONDI

saldati da nastro a caldo



diametro mm.	spessore mm.	peso Kg/m
14	1	0,32
	1,5	0,46
16	1	0,37
	1,5	0,54
18	1	0,41
	1,5	0,60
20	1	0,46
	1,5	0,68
	2	0,88
22	1	0,51
	1,5	0,75
	2	0,98
25	1	0,59
	1,5	0,86
	2	1,13
28	1	0,65
	1,5	0,97
	2	1,28
30	1	0,70
	1,5	1,05
	2	1,37
	3	2,00
32	1	0,75
	1,5	1,12
	2	1,47
35	1,5	1,23
	2	1,62
	3	2,37
40	1,5	1,41
	2	1,86
	3	2,72
42	1,5	1,48
	2	1,96
	3	2,87
45	1,5	1,60
	2	2,11
	3	3,09
48	1,5	1,71
	2	2,25
	3	3,31
50	1,5	1,78
	2	2,35
	3	4,01

diametro mm.	spessore mm.	peso Kg/m
52	1,5	1,86
	2	2,45
	3	3,63
55	1,5	1,97
	2	2,60
	3	3,85
57	1,5	2,04
	2	2,69
	3	3,97
60	1,5	2,15
	2	2,84
	3	4,21
	4	5,52
70	1,5	2,52
	2	3,33
	3	4,92
	4	6,5
76	1,5	2,74
	2	3,62
	3	5,36
	4	7,3
80	1,5	2,90
	2	3,85
	3	5,70
	4	7,50
83	1,5	3,01
	2	3,99
	3	5,92
	4	7,8
89	1,5	3,27
	2	4,26
	3	8,7
	4	8,38
102	2	4,90
	3	7,27
	4	9,67
108	2	5,23
	3	7,77
	4	10,26
121	2	5,87
	3	8,73
	4	11,54